

Hidden 2700 MW



Hidden 2700 BS



Hidden 3000 MW



Hidden 3000 BS



Mini 2700 MW



Mini 3000 MW



Square 2700 MW



Square 2700 MW



Multi 2700 MW



Multi 3000 MW



74 646 10
2700K
3,2W
n/a
9V
350mA
240 lm
Mattvit
Nej
IP44/-
Ja
Ra 92
3 SDCM
40°
Fast
Ø70x16 mm
Ø58 mm
min 1 mm
14 mm
Spännfjäder
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 646 11
2700K
3,2W
n/a
9V
350mA
240 lm
Borstat stål
Nej
IP44/-
Nej
Ra 92
3 SDCM
40°
Fast
Ø70x16 mm
Ø58 mm
min 1 mm
14 mm
Spännfjäder
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 647 85
3000K
3,2W
n/a
9V
350mA
250 lm
Mattvit
Nej
IP44/-
Ja
Ra 92
3 SDCM
40°
Fast
Ø70x16 mm
Ø58 mm
min 1 mm
14 mm
Spännfjäder
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 647 86
3000K
3,2W
n/a
9V
350mA
250 lm
Borstat stål
Nej
IP44/-
Nej
Ra 92
3 SDCM
40°
Fast
Ø70x16 mm
Ø58 mm
min 1 mm
14 mm
Spännfjäder
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 646 16
2700K
1,2W
n/a
3V
350mA
85 lm
Mattvit
Nej
IP65/-
Ja
Ra 92
5 SDCM
25°
Fast
Ø30x31 mm
Ø16-20 mm
5-40 mm
29,5 mm
Spännfjäder
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 647 89
3000K
1,2W
n/a
3V
350mA
90 lm
Mattvit
Nej
IP65/-
Ja
Ra 92
5 SDCM
25°
Fast
Ø30x31 mm
Ø16-20 mm
5-40 mm
29,5 mm
Spännfjäder
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 662 28
2700K
1,2W
n/a
3V
350mA
40 lm
Mattvit
Nej
IP40/-
Ja
Ra 92
3 SDCM
Asymmetrisk
Fast
85x85x24 mm
Ø60 mm/appdosa
n/a
24 mm
Appdosa/skruvar
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 662 29
3000K
1,2W
n/a
3V
350mA
45 lm
Mattvit
Nej
IP40/-
Ja
Ra 92
3 SDCM
Asymmetrisk
Fast
85x85x24 mm
Ø60 mm/appdosa
n/a
24 mm
Appdosa/skruvar
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 664 77
2700K
3,2W
n/a
9V
350mA
300 lm
Mattvit
Nej
IP44/-
Ja
Ra 92
3 SDCM
38°
25°
Ø94x33 mm
Ø70-85 mm
min 1 mm
28 mm
Fjäder/B-/takdosa
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år

74 664 78
3000K
3,2W
n/a
9V
350mA
320 lm
Mattvit
Nej
IP44/-
Ja
Ra 92
3 SDCM
38°
25°
Ø94x33 mm
Ø70-85 mm
min 1 mm
28 mm
Fjäder/B-/takdosa
Beror på driver
3 m, hane 2,54-2P
50.000 h
5 år